

The one that creates a new trend

AnyShop

어느 매장과도 잘 어울리는 디자인, 고성능의 Trend Item!



다양한 설치 지원
스탠드형, 벽걸이형
월마운트, 키오스크 거치대



카메라(옵션)
매장 보안유지
화상통화



고객용 디스플레이
VFD 타입
2줄 20자



2nd LCD 디스플레이
15", 12.1", 10.1" 듀얼모니터
해상도 : 1024 x 768



다기능 일체형 장치
마그네틱 카드 리더
스마트 카드 리더

어떤 매장에서든 잘 어울리는 구조

- 선불제/후불제/Take Out/배달 등 다양한 외식업, 유통업 적용
- 병원 및 엔터테인먼트 매장
- 스탠드형, 키오스크 거치대 장착으로 공공시설 터치시스템
- 벽걸이용 안내시스템

손쉬운 유지보수/옵션장착

- 착탈식 HDD교체(드라이버 없이 HDD교체)
- 간편한 힌지와 본체 분리
- 스크류 고정없이 장착할 수 있는 CDP
- 쉬운 듀얼모니터 장착

강력한 쿨링시스템 채택

다양한 칼라 선택 Default ☐ ☒ Customer's ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

다양한 스펙지원

- 저전력, 저발열, 안정성에 뛰어난 Intel Atom CPU
- 최상의 속도를 자랑하는 고성능 Intel Core 2 Duo CPU

POS Software

POPS
For Restaurant POS

외식솔루션



다양한 외식업종의 체계적 관리를 제공하는 통합솔루션

- 판매, 결제, 재고, 사원관리 등 외식업종 통합관리
- 선불/후불/배달 통합서비스
- 회원관리, 단가관리, 쿠폰관리 등 다양한 업무 지원
- 사용자 이미지 및 디자인 변경(스킨 지원)

For Retail POS
POPS

유통솔루션



대형마트, 편의점, 의류점 등 유통업종의 전문화된 통합관리 제공

- 다매장 지원(통합재고관리, 수발주)
- 업종, 아이템별, 시리얼, 번들(Kit), BOX, 중량관리
- 프로모션, 쿠폰, 할인 등 다양한 판매정책 기능
- 사용자별 메뉴구성, 31가지 기본 스킨 제공

WEBPOS ASP솔루션



효율적인 실시간 매장관리 Web Solution

- 매장의 실시간 매출 및 운영상황 파악, 재고분석 용이
- 본사와 가맹점 관리, 수발주 관리
- 최신 보안시스템을 이용한 정보 보안
- 쿠폰 및 SMS 전송 기능, Mobile ASP 제공

Specification

	AnyShop Q SERIES	AnyShop D25
CPU	uPGA988 for 3rd Generation Intel® Core™ i7/i5/i3 (Ivy Bridge), 2nd Generation Intel® Core™ (Sandy Bridge) - Intel® Core™ i7 3840XM Processor (8M Cache, up to 3.80 GHz)	Intel Atom processor D2550 (1MB Cache, 1.86 GHz, Dual Core for Cedarview-D)
Chipset	Intel QM77	Intel NM10
Storage	SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch HDD or SSD Support Raid 0, 1 Support AHCI	SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch HDD or SSD -
Memory	DDR3-1600MHz SODIMM Default 2GB (MAX. 8GB)	DDR3-1066MHz SODIMM 2GB (MAX. 4GB)
Graphic	Integrated Intel GFX	Integrated Intel GMA HD 3650
AMT	Support iAMT 8.0	-
Display		
Resolution	15" LED Backlight TFT-LCD 250 cd/m ² (1024 x 768 resolution)	
Touch screen	5-wired Resistive Touch	
External I/O		
USB	Rear 6 (USB 3.0 x 4 ports, USB 2.0 x 2 ports)	Rear 4 (USB 2.0 x 4 ports)
PS/2	1 Port (reserved for Keyboard & Mouse)	
Serial port	COM 1 ~ 3 with 5V/12V power output on 9pin	
LAN	Gigabit Ethernet x 2 ports 1x Intel Gigabit LAN with iAMT 8.0(Intel 82579LM) 1x Intel Gigabit LAN with (Intel 82583V)	Realtek RTL 8111E Ethernet Controller
Audio	Realtek ALC 892 / Line-out, Mic-in	
Display port	VGA x 1 port	
Options		
MSR	Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track	
Speaker	2 x 0.8W (Stereo)	
Camera	Camera	
Side USB	2 Ports (USB 2.0 x 2 ports)	
Serial port	COM5 (support 9pin header or DB9, shared with cash drawer port)	
SCR	EMV level 1	
Dallas	Dallas I-button reader	
Customer display	VFD type (20 x 2)	
2nd LCD	10.1"LCD or 12.1"LCD or 15"LCD (1024 x 768 resolution)	
Cash drawer port	1 port	
Parallel port	1 port	
WiFi	Mini PCIe for wireless LAN	
Operating Temperature	0°C ~ 40°C at 10% ~ 80% humidity	
Storage Temperature	-20°C ~ 60°C at 10% ~ 80% humidity	
Qualification	CE, FCC, KC, CCC	
Power	Adaptor 24V, 6A	Adaptor 12V, 5A
OS Support	Windows 7, Windows 8, POS Ready 7	Windows XP/Vista, Windows 7, POS Ready 2009/7
Dimension (WxHxD)	384 x 381 x 263(mm), 15.1 x 15 x 10.3(inch)	

* 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

POS 주변기기(Optional)



영수증프린터 A7

- Jam-free type
- 200mm/sec max
- 영수증프린터, 주방프린터



영수증프린터 A10M

- Jam-free type
- 220mm/sec max
- 영수증프린터, 주방프린터



고객표시창

- CDP
- 듀얼모니터(15", 12.1", 10.1" LCD)



유통키보드

- PS/2, USB type
- 98key



스캐너

- 72scans per second



금전함

- 4BII / 8Coin