

The one that creates a new trend

AnyShop Eco

합리적 가격의 저전력, 저발열, 고성능 POS SYSTEM!



Slim & Round Design
본체와 모니터 일체형



각도 조절이 자유로운 터치스크린



고객용 디스플레이
VFD 타입
2줄 20자



2nd LCD 디스플레이
12.1", 10.1" 듀얼모니터
해상도 : 1024 x 768



다기능 일체형 장치
마그네틱 카드 리더
스마트 카드 리더

AnyShop Eco



High performance

- 저전력, Intel Atom D525 processor 탑재
- Clock Speed 1.80 GHz로 상승
- 최신 DDR3 메모리 적용으로 성능 향상 (Memory 2GB Default)

AnyShop, Any Space

- 외식업, 유통업, 전문점 등 다양한 매장과 잘 어울리는 디자인
- 설치장소에 구애받지 않는 슬림한 디자인

Easy maintenance

- 손쉬운 유지보수
- 옵션기기 탈부착 용이

POS Software

POPS For Restaurant POS

외식솔루션



다양한 외식업종의 체계적 관리 통합외식 솔루션

- 판매, 결제, 재고, 사원관리 등 외식업종 통합관리
- 선불/후불/배달 통합서비스
- 회원관리, 단가관리, 쿠폰관리 등 다양한 업무 지원
- 사용자 이미지 및 디자인 변경(스킨 지원)

For Retail POS POPS 유통솔루션

유통솔루션



대형마트, 편의점, 렌탈샵 등 전문화된 유통관리 솔루션

- 다매장 지원(통합재고관리, 수발주)
- 업종, 아이템별, 시리얼, 번들(Kit), BOX, 중량관리
- 프로모션, 쿠폰, 할인 등 다양한 판매정책 가능
- 사용자별 메뉴구성, 31가지 기본 스킨 제공

WEBPOS ASP솔루션



실시간 매장 운영상황 파악 효율적인 Web Solution

- 실시간 매출 및 재고분석 용이
- 본사와 가맹점 관리, 수발주 관리
- 최신 보안시스템을 이용한 정보 보안
- 쿠폰 및 SMS 전송 가능, Mobile ASP 제공

Specification

Models	AnyShop Eco
CPU	Intel Atom processor D525(1M Cache, 1.8 GHz, Dual Core for Pineview D)
Storage	SATA HDD 2.5inch(Default 320GB)
Memory	DDR3-800MHz SODIMM 2GB(MAX. 4GB)
VGA	Integrated Intel Gen3.5+GFXRender Core 400MHz(Pineview-D)
Display	<ul style="list-style-type: none"> • Resolution : 15" TFT-LCD 300 cd/m²(1024 x 768 resolution) • Touch screen : 5-wired Resistive Touch
Internal I/O	<ul style="list-style-type: none"> • USB : 3 Ports(reserved for Touch controller, SCR EMV card, MSR controller) • RS-232 : COM 4 reserved for CDP, COM 5 & 6 with 9pin header • VGA : Reserved for 2nd display • Extension : Mini PCIe • LVDS : 24bit LVDS
External I/O	<ul style="list-style-type: none"> • USB : Rear 2, Side 2 • PS/2 : Mouse 1 / Keyboard 1 • RS-232 : COM 1 ~ 3 with + 5/12V power output on 9pin • LAN : Realtek RTL 8111E Ethernet • VGA : Reserved for 2nd display • Audio : ALC 892 GR / Rear panel out(jack) : Line-out, Mic-in, Line-in
Options	<ul style="list-style-type: none"> • MSR : Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track • SCR : EMV level • Dallas : Dallas I-button reader • Customer display : VFD type(20 x 2) • 2nd LCD : 12.1", 10.1" LCD(1024 x 768 resolution) • WiFi : Mini PCIe for wireless LAN
Qualification	CE, FCC, KC
Power	Adaptor 12V, 5A
OS Support	Windows XP/XPE/7, WEPOS, POS Ready 2009/7
Dimension(WxHxD)	385 x 395 x 265(mm)

* 사양은 사전 통보없이 변경될 수 있습니다.

POS 주변기기(Optional)



영수증프린터 A7

- Jam-free type
- 200mm/sec max
- 영수증프린터, 주방프린터



영수증프린터 A10M

- Jam-free type
- 220mm/sec max
- 영수증프린터, 주방프린터



고객표시창

- CDP
- 듀얼모니터(15", 12.1", 10.1" LCD)



유통키보드

- PS/2, USB type
- 98key



스캐너

- 72scans per second



금전함

- 4Bill / 8Coin